



SY310C-6W(V) АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ

ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАЗГРУЗКИ

- ◆ Благодаря инновационной разработке формы конуса и соединительной конструкции с шаровой головкой, смеситель обеспечен формой, предотвращающей скопление жидкости на передней и задней частях конусах. Промывочное устройство установлено на задней части конуса для очищения скопившегося бетона в недоступном пространстве

НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ ТЕХНИКА

- ◆ Грузовик оснащен сверхпрочной, интегрированной вспомогательной рамой, обеспечивающей его устойчивость и высокую прочность. Он адаптирован к различным суровым условиям, что способствует продлению его срока службы

ВЕДУЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

- ◆ Насос гидроусилителя рулевого управления с большим объемом снижает усилия оператора на 40%. Благодаря оптимизации геометрии шасси, угол поворота и радиус поворота уменьшается на 15%

УЛУЧШЕННАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- ◆ Благодаря полному использованию торможения двигателем, тормозной путь сократился на 15%, а износ тормозных накладок уменьшился на 50%. Sany использует воздушный компрессор большого объема, высококачественные детали и новую технологию герметизации, которая сокращает время подачи воздуха, что ускоряет торможение

Технические характеристики

	Модель	SY310C-6W(V)
Общие параметры	Расположение руля	левый
	Снаряженная масса, кг	13700 (ОТТС)
	Полная масса, кг	31000 (ОТТС)
	Размеры (ДхШхВ), мм	9300x2500x3985 (ОТТС)
	Колесная база, мм	3720+1350
	Мин. дорожный просвет, мм	>240
	Мин. диаметр поворота, м	<18
	Расход топлива, л/100 км	<42
	Тормозной путь (V0=30 км/ч), м	<10 (Груженный), <9 (Пустой)
Шасси	Двигатель	Weichai WP1 O.336E53
	Рабочий объем, л	9.726
	Мощность/кол-во оборотов, кВт / л.с. / об/мин	247/336/1900
	Макс. крутящий момент/ скорость вращения, Нм / об/мин	1550/(1200-1500)
	Экологический стандарт	Евро V
	Коробка передач	Fast 9JS150TA-B
	Передняя ось, т	9
	Средний, Задний мост, т	2x16
	Кабина	Sany Cab CB318
	Шины	11.00R20
	Тип тормоза	Пневматический двухконтурный барабанный тормоз
Барабан	Объем топливного бака, л	300
	Объем цистерны, м³	10
	Скорость подачи, м³/мин	>8
	Скорость разгрузки, м³/мин	>5
	Остаточный уровень разгрузки	<0,5%
	Объем просадки, мм	50~210
	Объем бака для воды, л	800
	Давление воды, МПа	0,35-0,38
	Редуктор	PMP PMB6.5
	Масляный насос	Sany 90
	Двигатель	Sany 90



СЕРИЯ АВТОМИКСЕРОВ ПРОИЗВОДИТСЯ НА КРУПНЕЙШЕЙ В МИРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ БЕТНОМЕСИТЕЛЕЙ

