



SSP90C-8S

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

ИННОВАЦИИ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
И ПЕРВОКЛАССНЫЙ СЕРВИС

Технические характеристики

Параметры	SSP90C-8S
Производитель двигателя	SANY
Мощность двигателя, кВт/л.с.	180 / 245
Экологический класс	Tier 3
Транспортный вес, кг	21790
Макс. рабочий вес, кг	26200
Производительность, т/ч	900
Макс. толщина слоя, см	50
Ширина плиты, м	2,5–4,7 (макс. 9,2)
Перелом плиты	1~3
Подогрев плиты	электрический
Генератор подогрева плиты, кВА	30
Рабочая скорость, м/мин	1~16
Транспортная скорость, км/ч	0~24
Емкость топливного бака, л	340
Электрика	24V
Транспортный размер, мм	7250×2550×3280

Стандартная комплектация

- ♦ Система изменения мощности двигателя в зависимости от нагрузки (ECO mode)
- ♦ Складываемая выхлопная труба вместе с крышей
- ♦ Гидравлический подъём крыши
- ♦ Навес платформы оператора, выходящий за габарит, складываемый в транспортное положение
- ♦ Выдвигаемая площадка машиниста для оптимального обзора рабочей зоны
- ♦ Центральный пульт управления с регулировкой положения и угла поворота
- ♦ Цветной многофункциональный ЖК дисплей
- ♦ Защита от вандализма центрального пульта управления
- ♦ Передняя и боковая ветрозащита
- ♦ Рабочее освещение: 8 LED фонарей установленные на крыше, 2 дополнительных
- ♦ Автоматическая гидравлическая система натяжения гусеницы
- ♦ Кованые усиленные звенья гусеничной ленты, необслуживаемые ролики
- ♦ Гусеничные тележки с резиновыми башмаками
- ♦ Раздельное управление створками бункера, гидравлический передний фартук
- ♦ Раздельное и реверсивное управление конвейерами
- ♦ Автоматическая централизованная система смазки
- ♦ Гидравлический подъём шнеков, раздельное и реверсивное управление, УЗ-датчики наполнения
- ♦ Гидравлически регулируемый свод плиты
- ♦ Электрический обогрев плиты с температурным контролем
- ♦ Система очистки распылением дизельного топлива, сигнал заднего хода, проблесковый маячок
- ♦ Комплект механических уширителей плиты до 6,2 м (2 секции по 0,75 м)

Система нивелирования МОВА

Габаритные размеры

Код	SSP90C-8S
Рабочая высота А, мм	4022
Транспортная высота В, мм	3278
Эффективная длина гусеницы С, мм	3308
Угол сближения D, °	14
Угол отдаления D, °	12,5
Транспортная ширина F, мм	2550
Расстояние до центра гусеницы G, мм	2040
Ширина бункера H, мм	3660
Рабочая длина L, мм	7179

