



SCM2000C-8

ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА

ИННОВАЦИИ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
И ПЕРВОКЛАССНЫЙ СЕРВИС

Технические характеристики

Параметры	SCM2000C-8
Производитель двигателя	WEICHAI
Мощность двигателя, кВт/л.с.	566 / 769
Экологический класс	Tier 3
Транспортный вес, т	31
Макс. рабочий вес, т	35
Ширина фрезерования, мм	2010
Глубина фрезерования, мм	0-330
Количество резцов, шт	150
Ширина ленты конвейера, мм	850
Расстояние между фрез. линией, мм	18
Рабочая скорость, м/мин	0-84
Транспортная скорость, км/ч	0-5
Электрика	24V
Емкость топливного бака, л	1080
Емкость водяного бака, л	3200
Транспортный размер, мм	12240×2660×3150

Стандартная комплектация

- ◆ Система изменения мощности двигателя в зависимости от нагрузки
- ◆ Ходовая часть с гидростатическим приводом 4x4
- ◆ Барабан с ременным приводом и регулятором натяжения ремней
- ◆ Быстросъемные резцедержатели
- ◆ Гидравлически складной конвейер, крыша и капот
- ◆ Гидравлическое регулирование высоты передних и задних шасси для изменения глубины фрезерования и поперечного наклона
- ◆ Закрытый конвейер с лентой шириной 850 мм, разгрузочный транспортер шириной 850 мм
- ◆ Угол поворота конвейера 60° в каждую сторону, наклон стрелы конвейера и скорость подачи может изменяться, максимальная высота загрузки 4700мм
- ◆ Датчики контроля продольного и поперечного уклона
- ◆ Выдвигаемая площадка машиниста для оптимального обзора рабочей зоны
- ◆ Система обеспыливания и устройство орошения барабана водой
- ◆ Сигнал заднего хода

Система нивелирования MOBA MLS-508

Габаритные размеры

Код	SCM2000C-8
L1, мм	15970
L2, мм	15143
L3, мм	12240
L4, мм	8420
H1, мм	4700
H2, мм	3150
H3, мм	3091
X1, мм	2160
X2, мм	2660
W1, мм	1440
W2, мм	2300
W3, мм	2660

