

STR140C-10

ДВУХВАЛЬЦОВЫЙ КАТОК



НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ

- ◆ Водяные баки объемом 800 л обеспечивают непрерывный полив до 7 часов
- ◆ Равномерное разбрызгивание предотвращает прилипание асфальта к вальцам

ТЕХНОЛОГИЧНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- ◆ Гидравлическая система с замкнутым контуром с тремя фильтрами

КОМФОРТНАЯ РАБОТА ОПЕРАТОРА

- ◆ Кабина на амортизирующих опорах
- ◆ Система климат-контроля в кабине
- ◆ Специально разработанная система стояночного тормоза

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- ◆ Органы управления с перемещением на 90° вправо или влево
- ◆ Джойстик управления скоростью и направлением



Технические характеристики

Модель	STR140C-10	
Весовые характеристики	Эксплуатационная масса, кг	13600
	Нагрузка на ось, переднюю, кг	6800
	Нагрузка на ось, заднюю, кг	6800
	Статическая линейная нагрузка, спереди, кг/см	312
	Статическая линейная нагрузка, сзади, кг/см	312
Вибрация	Частота вибрации, спереди, Гц	51/67
	Амплитуда, спереди, мм	0.65/0.3
	Центробежная сила, спереди, кН	163/117
	Диаметр вальца, мм	1300
	Ширина вальца, мм	2135
	Толщина вальца, мм	20
Трансмиссия	Скорость передвижения, км/ч	0~12
	Рабочая скорость, км/ч	0~8
	Преодолеваемый уклон с вибрацией, %	30%
	Преодолеваемый уклон без вибрации, %	35%
	Дорожный просвет, мм	320
	Колесная база, мм	3678
	Угол поворота рулевого колеса, ±0	±33
	Угол осцилляции, ±0	±8
	Минимальный радиус поворота, мм	14000
Смещение колеи, влево/вправо, мм	170	
Двигатель	Производитель	DONGFENG CUMMINS
	Модель	QSB4.5-C160-30
	Система охлаждения	Водяное охлаждение
	Экологический стандарт	Euro III
	Скорость вращения (об/мин)	2200
	Мощность, кВт	119
Ёмкость	Аккумуляторы (Вхдч)	24×120
	Водяной бак, л	800
	Топливный бак, л	210
	Гидравлический бак, л	100

Дополнительные конфигурации

Дополнительные конфигурации	STR140C-10
Сборка устройства для уплотнения и резки кромок	Опция
Корневое соединение	Опция
Система предварительного подогрева	Опция
Интеллектуальная система уплотнения	Опция
Дорожный номерной знак (с огнями)	Опция
Огнетушитель	Опция
Колесные фонари	Опция
Система предотвращения столкновений с помощью радиолокационной системы	Опция
Система предотвращения столкновений с машиной	Опция
Вывески на русском языке	Опция

Габаритные размеры

Код	STR140C-10
B1 (mm)	2135
B2 (mm)	2335
H (mm)	3159
H2 (mm)	320
ФD (mm)	1300
L1 (mm)	3678
L (mm)	5040

